




KIT x 10 - Tilting downlight ring silver color Ø90mm + Bulb GU10 5W + Socket GU10

10 kompletta kit för installation av GU10-lampa. Varje kit inkluderar: 1. GU10 LED-dichroisk lampa på 5W tillgänglig i 4 nyanser: Extra varm vit: 2700K - 450 lm Varm vit: 3000K - 475 lm Neutralvit: 4000K - 500 lm Kall vit: 6000K - 525 lm 2. Justerbar polykarbonat downlight i svart färg 3. Keramisk sockel för GU10-lampa. Inkluderar förkoppling.



Product data

Husfärg	Vit (använda), Svart (använda), Grå (använda)
T° av ljus	2700°K (använd), 3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Öppningsvinkel (°)	120
Kapsel	GU10
Certifikat	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	Glödlampa: Ø50x55
Skärddimensioner (mm)	Ø75
Form	Cirkulär
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Lumen (Lm)	450, 500, 475, 525
Material	Polykarbonat
Effekt (W)	5
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit



Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-R-B-270-10	Husfärg: Vit (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
		
K981-R-B-BC-10	Husfärg: Vit (använda), T° av ljus : 3000°K (använda)	
		
K981-R-B-BF-10	Husfärg: Vit (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
		
K981-R-B-BN-10	Husfärg: Vit (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
		
K981-R-G-10-BC	Husfärg: Grå (använda), T° av ljus : 3000°K (använda)	
		
K981-R-G-10-BF	Husfärg: Grå (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	

Reference	Attributes	
		
K981-R-G-270-10	Husfärg: Grå (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K981-R-G-BN-10	Husfärg: Grå (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
K981-R-N-270-10	Husfärg: Svart (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K981-R-N-BC-10	Husfärg: Svart (använda), T° av ljus : 3000°K (använda)	
K981-R-N-BF-10	Husfärg: Svart (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
K981-R-N-BN-10	Husfärg: Svart (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	