


## Infälld LED-downlight cirkulär 2W - Osram-chip - UGR18 - Diameter Ø 25mm - Svart

2W cirkulär LED-nedljusarmatur utrustad med Osram LED-chip och Lifud-drivare. Det utmärker sig för sitt låga bländningsindex (UGR<18) och höga färgåtergivningindex (CRI>90), vilket ger högkvalitativ och effektiv belysning. Finns i varm vit ton (2700K).



### Product data

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Husfärg                  | Vit (använda), Svart (använda)   |
| T° av ljus               | 2700°K (använd)  |
| Öppningsvinkel (°)       | 38   |
| Certifikat               | CE, ROHS   |
| Klass energieffektivitet | G  |
| CRI                      | 90-95  |
| Dimensioner (mm) LxIxh   | Ø 30 X 30, Ø 30x30   |
| Skärddimensioner (mm)    | Ø 25   |
| Ballenbar                | Nej  |
| Föraren                  | Extern, Lifud  |
| Form                     | Cirkulär   |
| Garanti                  | Enligt lagstadgad garanti: 3 år  |
| IP                       | IP20   |
| Kelvin (K)               | 2700   |
| Lumen (Lm)               | 42   |
| Material                 | Aluminium  |
| Material diffusor        | Polykarbonat   |
| Montering                | Inbyggd  |
| Orienterbar              | Nej  |
| Effekt (W)               | 2  |
| Sensor                   | Nej  |
| Nominell Spänning (V)    | 220 - 240 V växelström   |
| Tonalitet                | Extra varm vit   |
| UGR                      | UGR18  |
| Användning utomhus       | Nej  |
| Användning Rekommenderad | Hotell, Handel, Salong, Museer - Gallerier, Mode och detaljhandel, Skåp, Klockbutiker, Möbler, Vinkällare och vinbutiker |



## Product variants

Reference

Attributes

B1225-R-B-270

Husfärg: Vit (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)



B1225-R-N-270

Husfärg: Svart (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)

