


KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (white/black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplett belysningskit bestående av: Justerbar fyrkantig downlight med låg UGR - Vit färg med champagneinredning. GU10 5.4W LED-lampa - Finns i 3 nyanser: varm vit, neutral och kall Förkopplade GU10-lampfästen tillverkade av keramik.



Product data

Färg på hölje	Vit och champagne (använd), Svart och champagne (använda), Svart och Vitt (använda), Grå och Vit (använda), Grå och Svart (använda)
T° av ljus	2700°K (använd), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Kapsel	GU10
Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxLxh	93 x 93 x 29
Skärdimensioner (mm)	Ø75, Ø 75
Effektivitet (Lm/w)	130
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Kit	Ja
Material	Polykarbonat, Glödlampa: Glas
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Ja
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Matsal, Sovrum, Hotell, Kök, Handel
Effekt (W)	5,4



Product variants

Reference	Attributes
-----------	------------

K921-CB-BC

Färg på hölje : Vit och champagne (använd), T° av ljus : 2700°K (använd)



Reference	Attributes	
K921-CB-BF	Färg på hölje : Vit och champagne (använd), T° av ljus : 6000K (använda)	
K921-CB-BN	Färg på hölje : Vit och champagne (använd), T° av ljus : 4000°K (använd)	
K921-CN-BC	Färg på hölje : Svart och champagne (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K921-CN-BF	Färg på hölje : Svart och champagne (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
K921-CN-BN	Färg på hölje : Svart och champagne (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
K921-GB-BC	Färg på hölje : Grå och Vit (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K921-GB-BF	Färg på hölje : Grå och Vit (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
K921-GB-BN	Färg på hölje : Grå och Vit (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	

Reference	Attributes	
K921-GN-BC	Färg på hölje : Grå och Svart (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K921-GN-BF	Färg på hölje : Grå och Svart (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
K921-GN-BN	Färg på hölje : Grå och Svart (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	
K921-NB-BC	Färg på hölje : Svart och Vitt (använda), T° av ljus : 2700°K (använd)	
K921-NB-BF	Färg på hölje : Svart och Vitt (använda), T° av ljus : 6000K (använda)	
K921-NB-BN	Färg på hölje : Svart och Vitt (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	