



RGB+CCT 50W 4200lm RGB+CCT 50W LED floodlight - RF and WiFi control - IP65 FUTT02

Ref. FUTT02



Product data

Öppningsvinkel (°)	160
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
Anslutning	WIFI
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	220x310x50
Ballenbar	Ja
Föraren	Intern
Effektivitet (Lm/w)	84
Effektfaktor (cosφ)	0,9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Projektorutbud	RGB
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	6500, 2700

Lumen (Lm)	4200
Material	Metall
Material diffusor	Kristall
Montering	Yta
Orienterbar	Ja
Peso (g)	1900
Effekt (W)	50
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	86-265
Typ av LED	SMD 3030
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, RGB
UGR	Nej
Användning utomhus	Ja
Användning Rekommenderad	Trädgård
Livslängd (h)	50000

Product variants

Reference

Attributes

FUTT02

