

LED-taklampa i plafondesign "LUXURY" - 24W - 2160lm

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd)
Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	85-90
Dimensioner (mm) LxIxh	Ø440x75
Ballenbar	Nej
Föraren	Intern
Effektfaktor (cosφ)	0,95
Form	Cirkulär
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	normal
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	2160
Material	Aluminium
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Yta
Orienterbar	Ja

Effekt (W)	24
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spänning (V)	230
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Neutral vit
UGR	Nej
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1289-R-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	—
B1289-R-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	—