

Downlight LED cirkulär infällt 25W - Professionell användning - Ø190 mm

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6500K (använd)
Öppningsvinkel (°)	100
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	F
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	Ø230x35
Skärddimensioner (mm)	Ø187
Ballenbar	Nej
Effektivitet (Lm/w)	114
Effektfaktor (cosφ)	0,98
Form	Cirkulär, Ultrafino
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Aluminium
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	25

Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	230V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1264BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	
B1264BF	T° av ljus : 6500K (använd)	
B1264BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	