

LED-downlight cirkulär infälld 6W - Diameter Ø 110 mm - 5 års garanti

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6500K (använd)
Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner (mm) LxIxh	Ø116x15
Skärddimensioner (mm)	Ø110
Ballenbar	Nej
Effektivitet (Lm/w)	75
Effektfaktor (cosφ)	0,5
Form	Cirkulär, Ultrafino
Användningsfrekvens	normal
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	450
Material	Aluminium
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej

Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	230V växelström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
Användning utomhus	Nej
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1070-BC

T° av ljus : 3000°K (använda)



B1070-BF

T° av ljus : 6500K (använd)



B1070-BN

T° av ljus : 4000°K (använd)

