

LED Mini Downlight 3W - Chip OSRAM - Låg UGR - CRI 90 - Ø 40mm

Product data

Färg på hölje	Vit (använda), Svart (använda)
T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6500K (använd)
Öppningsvinkel (°)	30
Certifikat	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensioner (mm) LxIxh	Ø40x32,1
Skärddimensioner (mm)	Ø35
Föraren	Lifud
Form	Cirkulär
Frekvens (Hz)	50 - 60
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Material	Aluminium
Montering	Inbyggd
Orienterbar	Nej
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström
Typ av LED	Chip OSRAM
Tonalitet	Varm vit

UGR	UGR18
Användning utomhus	Nej

Product variants

Reference	Attributes	
B1251-B-270	Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 3000°K (använda)	-
B1251-B-4000	Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	-
B1251-B-6000	Färg på hölje : Vit (använda), T° av ljus : 6500K (använd)	-
B1251-N-270	Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 3000°K (använda)	-
B1251-N-4000	Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 4000°K (använd)	-
B1251-N-6000	Färg på hölje : Svart (använda), T° av ljus : 6500K (använd)	-