

LED-remsa 24V DC - 18W/m - Enfärgad - 10mm - IP20 - Rulle 5 meter - 120ch/m

Product data

T° av ljus	1800°K (använda), 2400°K (använda), 2700°K (använd), 3000°K (använda), 4000°K (använd), 5000°K (använda), 6000K (använda), Amber (använda)
Klister	3M
Banorbredd (mm)	10
Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
Dimensioner (mm) LxIxh	5000x10
Ballenbar	Ja
Skäravstånd (mm)	50
Effektivitet (Lm/w)	110
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	normal
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800, 2400, 5000
N° Chips/metern	120
Effekt/m (W/m)	18
Nominell Spänning (V)	24V likström
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit, Extra varm vit, Extra varm vit plus
Användning utomhus	Nej

Livslängd (h)

25000

Product variants

Reference

Attributes

B1552-180

T° av ljus : 1800°K (använda)



B1552-240

T° av ljus : 2400°K (använda)



B1552-270

T° av ljus : 2700°K (använd)



B1552-5K

T° av ljus : 5000°K (använda)



B1552-AMB

T° av ljus : Amber (använda)

Reference	Attributes	
		
B1552BC	T° av ljus : 3000°K (använda)	
		
B1552BF	T° av ljus : 6000K (använda)	
		
B1552BN	T° av ljus : 4000°K (använd)	