

Pack of 2 outdoor LED floodlights 50W - 95lm/W - IP65

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Hög	35mm
Bredd	148mm
Öppningsvinkel (°)	120
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	F
CRI	80-85
Ballenbar	Nej
Föraren	Intern
Effektivitet (Lm/w)	86
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	normal
Projektorutbud	Serie "Slim", Paket
Garanti	3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Lång	230mm
Lumen (Lm)	4569, 4584
Material	Aluminium
Material diffusor	Kristall

Montering	Yta
Orienterbar	Ja
Effekt (W)	50
Temperaturområde	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	230
Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit
UGR	Nej
Användning utomhus	Ja
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
K1883-2-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)
K1883-2-BF	T° av ljus : 6000K (använda)
K1883-2-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)