

Panel LED slim med yta 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19 - Med monterings-KIT

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Certifikat	CE, ROHS
Klass energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensioner LED-panel	120x30
Ballenbar	Valfritt, ersättande drivrutin
Föraren	Philips
Frekvens (Hz)	50 - 60
Användningsfrekvens	Intensiv
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	2900
Material	Plast
Material diffusor	Polykarbonat
Montering	Yta
Orienterbar	Nej
Effekt (W)	44
Sensor	Nej
Nominell Spänning (V)	220 - 240 V växelström

Typ av LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm vit, Kall vit, Neutral vit
UGR	UGR19
Användning utomhus	Nej
Användning Rekommenderad	Hotell, Kontor, Handel
Livslängd (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes
B4290-BC	T° av ljus : 3000°K (använda)
B4290-BF	T° av ljus : 6000K (använda)
B4290-BN	T° av ljus : 4000°K (använd)