

KIT Aro nedåtriktad rund asymmetrisk Ø85mm + LED-modul MR16 5W

Product data

T° av ljus	3000°K (använda), 4000°K (använd), 6000K (använda)
Färg på hölje	Vit (använda), Svart (använda), Vit och Guld (använd), Vitt och Silver (använda), Svart och Vitt (använd), Röd

Product variants

Reference	Attributes
K930-75-I-B-B1355-BC	T° av ljus : 3000°K (använda), Färg på hölje : Vit (använda)
K930-75-I-B-B1355-BF	T° av ljus : 6000K (använda), Färg på hölje : Vit (använda)
K930-75-I-B-B1355-BN	T° av ljus : 4000°K (använd), Färg på hölje : Vit (använda)
K930-75-I-BD-B1355-BC	T° av ljus : 3000°K (använda), Färg på hölje : Vit och Guld (använd)
K930-75-I-BD-B1355-BF	T° av ljus : 6000K (använda), Färg på hölje : Vit och Guld (använd)
K930-75-I-BD-B1355-BN	T° av ljus : 4000°K (använd), Färg på hölje : Vit och Guld (använd)
K930-75-I-BN-B1355-BC	T° av ljus : 3000°K (använda), Färg på hölje : Svart och Vitt (använda)
K930-75-I-BN-B1355-BF	T° av ljus : 6000K (använda), Färg på hölje : Svart och Vitt (använda)
K930-75-I-BN-B1355-BN	T° av ljus : 4000°K (använd), Färg på hölje : Svart och Vitt (använda)
K930-75-I-BP-B1355-BC	T° av ljus : 3000°K (använda), Färg på hölje : Vitt och Silver (använda)

Reference	Attributes
K930-75-I-BP-B1355-BF	T° av ljus : 6000K (använda), Färg på hölje : Vitt och Silver (använda)
K930-75-I-BP-B1355-BN	T° av ljus : 4000°K (använd), Färg på hölje : Vitt och Silver (använda)
K930-75-I-BR-B1355-BC	T° av ljus : 3000°K (använda), Färg på hölje : Vit och Röd (använda)
K930-75-I-BR-B1355-BF	T° av ljus : 6000K (använda), Färg på hölje : Vit och Röd (använda)
K930-75-I-BR-B1355-BN	T° av ljus : 4000°K (använd), Färg på hölje : Vit och Röd (använda)
K930-75-I-N-B1355-BC	T° av ljus : 3000°K (använda), Färg på hölje : Svart (använda)
K930-75-I-N-B1355-BF	T° av ljus : 6000K (använda), Färg på hölje : Svart (använda)
K930-75-I-N-B1355-BN	T° av ljus : 4000°K (använd), Färg på hölje : Svart (använda)