



Downlight LED CCT - 40W - IP44 - Corte Ø 205-220mm

Ref. B8590-CCT

Downlight LED empotrable de 40W de potencia fabricado en aluminio. Incorpora sistema CCT que, mediante un selector, permite elegir la temperatura de color entre blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Incluye driver LIFUD y cuenta con grado de protección IP44, que lo hace apto para uso en entornos húmedos, no expuesto directamente a líquidos. Su instalación es muy sencilla y puede utilizarse tanto para fines domésticos como comerciales.



Datos del producto

Ángulo de apertura (°)	100
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø230x39
Dimensiones de corte (mm)	Ø205-220
Dimmable	Sí, sustituyendo el driver
Driver	Lifud
Factor de potencia (cosφ)	0,9
Forma	Circular, Ultrafino
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	normal
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	5000
Material	Aluminio
Material difusor	Policarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	40
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C



Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	CCT
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia

Atributos

B8590-CCT

