



Panel LED slim 120X60cm - Driver PHILIPS - 72W - UGR19

El panel LED empotrable con driver PHILIPS presenta un diseño elegante, ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente, uniforme en 3 tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Es una luminaria de alta eficiencia que cuenta con una potencia de 72W y una eficiencia lumínica de 90lm/w. Incorpora un difusor micro-prismático que asegura una iluminación sin deslumbramientos ($UGR \leq 19$), ideal para oficinas, salas de conferencia, escuelas u hospitales. Gracias a su alto índice de reproducción cromática ($CRI > 80$) reproduce los colores de manera muy similar a la luz natural. El panel puede montarse en falsos techos o empotrado directamente a pladur mediante un marco de empotrar (no incluido).

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Ángulo de apertura (°)	160
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensiones Panel LED	120x60
Driver	Philips
Eficiencia (Lm/w)	90
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	72
Rango temperatura	-18°C ~ +55°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 4014
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
UGR	UGR19



Uso Exterior	No
Uso Recomendado	Hoteles, Oficinas, Comercio, Parking
Vida útil (h)	25000
Lumens (Lm)	6480

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B5234-BF	T° de luz: 6000K	 
B5234-BN	T° de luz: 4000°K	 