



44W
UGR<19
3
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

Panel LED empotrable 120X30cm - 0-10V regulable - 44W - UGR19

El panel LED empotrable 120 x 30 cm presenta un diseño ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente y uniforme. De alta eficiencia, cuenta con una potencia de 44W y un flujo lumínico de 2900 lúmenes. Incorpora un driver de regulación 0-10V, lo que brinda la posibilidad de regular la intensidad lumínica. Gracias a su bajo índice de deslumbramiento, UGR19, este panel brinda un gran confort visual. Disponible en tres tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



44W
UGR<19
3
95 lm/W
DIMMABLE
0-10V

Datos del producto

T° de luz	BF, BC, Bn
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	1200 x 300 x 6
Dimensiones de corte (mm)	1200x300
Dimensiones Panel LED	120x30
Dimmable	Sí
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	2900
Material difusor	Polycarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	44
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
UGR	UGR19



Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
K5236-O-10-BC	T° de luz: BC	
K5236-O-10-BF	T° de luz: BF	
K5236-O-10-BN	T° de luz: Bn	