




Panel LED empotrable 120X60cm - DALI regulable - 72W - UGR19

El panel LED empotrable 120 x 60 cm presenta un diseño ultra delgado y una tecnología de vanguardia que le permite brindar una iluminación potente y uniforme. De alta eficiencia, cuenta con una potencia de 72W y un flujo lumínico de 5900 lúmenes. Incorpora dos drivers de regulación DALI, lo que brinda la posibilidad de regular la intensidad lumínica. Gracias a su bajo índice de deslumbramiento, UGR19, este panel brinda un gran confort visual. Disponible en tres tonalidades: blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Datos del producto

T° de luz	BF, BC, Bn
Ángulo de apertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	1200 X 600 X 6
Dimensiones de corte (mm)	1200x600
Dimensiones Panel LED	120x60
Dimmable	Sí
Eficiencia (Lm/w)	85
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	5900
Material difusor	Polycarbonato
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Potencia (W)	72
Rango temperatura	-18°C ~ +55°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC



Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
UGR	UGR19
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
K5234-DALI-BC	T° de luz: BC	
K5234-DALI-BF	T° de luz: BF	
K5234-DALI-BN	T° de luz: Bn	