






Foco lineal LED trimless / integración - 30W - UGR18 - CRI90 - Blanco

Foco LED empotrable, integrable en pladur, con una potencia de 30W. Proporciona un acabado estético, sin bordes ni aletas perceptibles. Incorpora chips LED Osram y driver KeGu. Se destaca por su bajo índice de deslumbramiento (UGR<18) y su elevado índice de reproducción cromática (CRI>90). Disponible en color negro y tonalidades blanco cálido (2700K) y blanco neutro (4000K). ** Garantía 5 años**



Datos del producto

Color de carcasa	Blanco, Negro
T° de luz	2700°K, 4000°K
Ángulo de apertura (°)	45
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
CRI	90-95
Dimensiones (mm) LxIxh	406 x 79 x 49
Dimensiones de corte (mm)	408 x 41
Dimmable	No
Driver	Externo, KeGu
Forma	Lineal
Garantía	5 años
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumens (Lm)	blanco calido: 2578lm - blanco neutro: 2734lm, blanco cálido: 2578lm - blanco neutro: 2734lm
Material	Aluminio
Material difusor	Polycarbonato
Montaje	Integración
Orientable	No
Potencia (W)	30
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	Chip OSRAM
Tonalidad	Blanco neutro, Blanco extra cálido
UGR	UGR18
Uso Recomendado	Comedor, Dormitorios, Hoteles, Cocinas, Comercio, Salón, Museos - Galerías, Moda y retail
Vida útil (h)	25000



Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1219-30W-B-270

Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 2700°K



B1219-30W-B-BN

Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 4000°K



B1219-30W-N-270

Color de carcasa: Negro, T° de luz: 2700°K



B1219-30W-N-BN

Color de carcasa: Negro, T° de luz: 4000°K

