



Aplique de techo LED empotrable 3W - Orientable - Chip CREE

Datos del producto

Color de carcasa	Negro Mate, Blanco Mate
T° de luz	3000°K, 4000°K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	G
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	60x60x90
Dimensiones de corte (mm)	Ø50
Dimmable	No
Eficiencia (Lm/w)	80
Factor de potencia (cosφ)	0.4
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	normal

Garantía	3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumens (Lm)	240
Material	Aluminio
Montaje	Empotrable
Orientable	Sí
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 3535
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco neutro
Uso Exterior	No
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos
B958-BM-BC	Color de carcasa: Blanco Mate, T° de luz: 3000°K
B958-BM-BN	Color de carcasa: Blanco Mate, T° de luz: 4000°K
B958-NM-BC	Color de carcasa: Negro Mate, T° de luz: 3000°K
B958-NM-BN	Color de carcasa: Negro Mate, T° de luz: 4000°K