

Downlight LED Mini 2W - Chip OSRAM - Bajo UGR - CRI 90 - Ø 30mm

Datos del producto

Color de carcasa	Blanco, Negro
T° de luz	3000°K, 4000°K, 6500K
Certificados	CE, ROHS
CRI	90-95
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø30x24
Dimensiones de corte (mm)	25
Driver	Lifud
Forma	Circular
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Garantía	5 años
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Material	Aluminio
Montaje	Empotrable
Orientable	No
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	200 - 240V AC
Tonalidad	Blanco cálido
UGR	UGR18
Uso Exterior	No

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
B1250-B-270	Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 3000°K	—
B1250-B-4000	Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 4000°K	—
B1250-B-6000	Color de carcasa: Blanco, T° de luz: 6500K	—
B1250-N-270	Color de carcasa: Negro, T° de luz: 3000°K	—
B1250-N-4000	Color de carcasa: Negro, T° de luz: 4000°K	—
B1250-N-6000	Color de carcasa: Negro, T° de luz: 6500K	—