

Tubo LED T8 120cm 18W Alta eficiencia 140 LM/W

Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Ángulo de apertura (°)	330
Casquillo	G13
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	D
CRI	80-85
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø26x1200
Dimmable	No
Driver	Interno
Eficiencia (Lm/w)	140
Factor de potencia (cosφ)	0.95
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Material	Plástico
Material difusor	Cristal
Orientable	No
Potencia (W)	18

Sensor	No
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tipo de tubo	T8
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
UGR	No
Uso Exterior	Sí, con lámparas estancas
Vida útil (h)	25000

Variantes de producto

Referencia	Atributos
B4010-5-120BC	T° de luz: 3000°K
B4010-5-120BF	T° de luz: 6000K
B4010-5-120BN	T° de luz: 4000°K